

SK Vyhlásenie o parametroch**Csk**

Dolupodpísaný zástupca

výrobca: PARAMO, a.s. Přerovská 560, 530 06 Pardubice

výrobne: HS Pardubice

týmto vyhlasuje, že výrobok: **Asfaltová hydroizolačná suspenzia GUMOASFALT SA 27**

je v zhode s požiadavkami technického predpisu výrobku TN 23-084 Asfaltové izolační suspenzie GUMOASFALT SA 18, SA 27. Ak tento výrobok je zabudovaný v súlade s návodom na použitie, je bezpečný.

V rámci počiatočných skúšok typu sa overili:

Vlastnosť	Deklarovaná hodnota	Číslo protokolu o skúške a odkaz na laboratórium
Prídržnosť k podkladu – betón (N/mm ²)	min. 0,1	050-013841 1)
Výdatnosť náteru (kg/m ³)	min. 1000	050-013841 1)
Vodotesnosť pri 0,5 MPa za 24 h	vodotesné	050-013841 1)

Opis výrobku a účel a spôsob použitia:

GUMOASFALT SA 27 sa používa na jednovrstvé stierkové hydroizolácie betónových mostov, základov stavieb, betónových a omietaných stien pivníc proti zemnej vlhkosti, tlakovej aj beztlakovej vode, na vytvorenie hydroizolačnej vrstvy podláh balkónov, lodží, terás a garáží proti povrchovej vode.

Názvy a adresy laboratórií, ktoré skúšky vykonali:

1) TZÚS Praha, s.p., pobočka Předměřice nad Labem, ČR

Pre preukázanie zhody boli použité:

Technické osvedčenie TO – 12/0015 zo dňa 7. 02. 2012
TN 23-084 Asfaltové izolační suspenze GUMOASFALT SA 18, SA 27
BL Asfaltová izolační suspenze GUMOASFALT SA 27

Certifikát ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Platnosť PoZ: 06. 02. 2017Meno: Ing. Marek G l a d y s z
Funkcia: generálny riaditeľ PARAMO, a.s.

Dátum: 27. 1. 2015

PARAMO, a.s.
Přerovská 560
530 06 PARDUBICE

Podpis:

