



## PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

### č. 011 CPR 2014-06-30

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

**Silniční ředěný asfalt Fm2B6**

2. Typ, dávka nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebního výrobku podle čl. 11 odst. 4:

ASFALTON ARP-30A

3. Zamýšlené použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle záměru výrobce:

**Regenerační udržovací a zdrsňující nátěry silničních komunikací či jiných poježděných ploch**

4. Jméno, registrovaný obchodní název nebo registrovaná obchodní značka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:

**PARAMO, a.s.**  
**Přerovská 560**  
**530 06 Pardubice, Česká republika**  
**Tel. +420 466 810 111**  
**Fax: +420 466 335 019**  
**e-mail: [paramo@paramo.cz](mailto:paramo@paramo.cz)**

5. Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 odst. 2:

**PARAMO, a.s.**  
**Přerovská 560**  
**530 06 Pardubice, Česká republika**  
**Tel. +420 466 810 311**  
**Fax: +420 466 810 459**  
**e-mail: [jiri.plitz@paramo.cz](mailto:jiri.plitz@paramo.cz)**

6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku, jak uvádí příloha V k CPR:

**Systém 2+**

7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajícího se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:

**Oznámený subjekt 1023 provedl počáteční inspekci řízení výroby ve výrobním závodě, provádí průběžný dozor, posouzení a hodnocení řízení výroby a vydal Osvědčení o shodě řízení výroby č. 1023–CPR–0246 F.**


8. Deklarované ukazatele vlastností:

Základní charakteristiky	Vlastnosti	Harmonizovaná technická specifikace
Doba výtoku, 4 mm při 25 °C	15 – 40 s	EN 15322:2010
Rozpustnost	≥ 99,0 %	
Bod vzplanutí PM	> 23 °C	
Přilnavost ke kamenivu	> 90 %	
Destilační zkouška		
- Celkový destilát do 360 °C	30 - 55 %	
- Podíl frakce do 190 °C z celkového destilátu	70 - 80 %	
- Podíl frakce do 225 °C z celkového destilátu	> 55 %	
- Podíl frakce do 260 °C z celkového destilátu	90 – 95 %	
- Podíl frakce do 315 °C z celkového destilátu	> 85 %	
Vlastnosti pojiva po stabilizaci		
- Penetrace při 25 °C	< 50 x 0,1 mm	
- Bod měknutí	> 55 °C	
Vlastnosti pojiva po stabilizaci a stárnutí		
- Penetrace při 25 °C	104 (DV)	
- Bod měknutí	46 (DV)	
Nebezpečné látky	nepožaduje se	

9. Vlastnosti výrobku uvedeného v bodech 1 a 2 jsou ve shodě s deklarovanými vlastnostmi v bodě 8. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, ve znění pozdějších předpisů, na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

**PARAMO, a.s.**  
Odbor integrovaných systémů  
a interního auditu  
530 06 Pardubice



**Ing. Marek Gladys**  
generální ředitel PARAMO, a.s.

V Pardubicích, dne 30. 6. 2014