

## PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. 008 CPR 2014-07-23

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

**Tvrký silniční asfalt 10/20**

2. Typ, dávka nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebního výrobku podle čl. 11 odst. 4:

**PARAFALT AP 15**

3. Zamýšlené použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle záměru výrobce:

**Výstavba a údržba vozovek, letištních a jiných dopravních ploch**

4. Jméno, registrovaný obchodní název nebo registrovaná obchodní značka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:

**PARAMO, a.s.**  
**Přerovská 560**  
**530 06 Pardubice, Česká republika**  
**Tel. +420 466 810 111**  
**Fax: +420 466 335 019**  
**e-mail: [paramo@paramo.cz](mailto:paramo@paramo.cz)**

5. Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 odst. 2:

**PARAMO, a.s.**  
**Přerovská 560**  
**530 06 Pardubice, Česká republika**  
**Tel. +420 466 810 311**  
**Fax: +420 466 810 459**  
**e-mail: [jiri.plitz@paramo.cz](mailto:jiri.plitz@paramo.cz)**

6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku, jak uvádí příloha V k CPR:

**Systém 2+**

7. V případě prohlášení o vlastnostech stavebního výrobku pokrytého harmonizovanou normou:

Oznámený subjekt 1020 provedl počáteční inspekci řízení výroby ve výrobním závodě, provádí průběžný dozor, posouzení a hodnocení řízení výroby a vydal


- dne 27. června 2014 Osvědčení o shodě řízení výroby č. 1020 – CPR – 090031822
- dne 27. června 2014 Protokol o výsledku posouzení systému řízení výroby č. 090-031821
- dne 26. června 2014 Zprávu o dozoru č. 090-031820.

## 8. Deklarované ukazatele vlastností:

Základní charakteristiky	Vlastnosti	Harmonizovaná technická specifikace
Bod měknutí	66 až 76 °C	EN 13924:2006
Penetrace při 25 °C	10 až 20 x 0,1 mm	
Bod vzplanutí	> 280 °C	
Bod lámavosti dle Fraasse	≤ -2 °C	
Duktilita při 25 °C	> 4 cm	
Odolnost proti stárnutí při 163 °C		
- Změna hmotnosti	≤ 0,5 %	
- Zvýšení bodu měknutí	≤ 8 °C	
- Zbylá penetrace	≥ 55 %	
Rozpusťnost v xylenu	≥ 99,0 %	
Nebezpečné látky	nepožaduje se	

9. Vlastnosti výrobku uvedeného v bodech 1 a 2 jsou ve shodě s deklarovanými vlastnostmi v bodě 8. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává podle článku 66 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011 na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

**PARAMO, a.s.**  
Přerovská 560  
530 06 PARDUBICE  
  
**Ing. Marek Gladysz**  
generální ředitel PARAMO, a.s.

V Pardubicích, dne 23. 7. 2014