

MOGUL M7ADS III
SAE 15W-40**OLEJ VYSOKÉ VÝKONNOSTI PRO**
NAFTOVÉ MOTORY**Popis:**

MOGUL M 7 ADS III 15W-40 je celoroční motorový olej vysoké výkonnosti. Je vyroben z vysoce jakostních ropných základových olejů s nízkou odparností, získaných moderní hydrogennační technologií a zušlechťujícími přísadami vysoké kvality (inhibitory oxidace a koroze, přísady detergentně disperzantní aj.).

Užití:

Je určen zejména k celoročnímu mazání namáhaných nepřepřehovaných i přepřehovaných naftových motorů nákladních automobilů, autobusů, lokomotiv, mobilních těžkých strojů ve stavebnictví, lesnictví, zemědělství, lehkých užitkových vozidel aj. Umožňuje splnění přísných emisních limitů. Je vhodný i pro některé stacionární motory.

Klasifikace, specifikace:

API CF-4/SG

Charakteristické vlastnosti:

- zajišťuje dokonalé mazání moderních, vysoce zatížených motorů
- je zárukou celoročního bezproblémového provozu, zabezpečuje dobrou startovatelnost za nízkých teplot
- zabráňuje tvorbě vysokoteplotních úsad i nízkoteplotních kalů a udržuje motor v čistotě
- má výborné antioxidační vlastnosti zaručující dlouhodobou životnost oleje
- výborně chrání vnitřní části motoru proti korozi
- umožňuje prodloužit lhůty výměn
- je zárukou splnění přísných emisních limitů

Charakteristické parametry

Parametr	Jednotka	Hodnota	Norma
Kinematická viskozita při 100 °C	mm ² /s	15.0	ČSN EN ISO 3104
Viskozitní index		145	ČSN ISO 2909
Bod vzplanutí	°C	225	ČSN EN ISO 2592
Bod tekutosti	°C	-27	ČSN ISO 3016
TBN, inf.	mg KOH/g	8.0	ČSN ISO 3771
Odparnost podle Noacka	% hm.	5.0	DIN 51 581

Hodnoty v tabulce jsou hodnotami typickými pro současnou produkci. Závazné parametry a další informace o výrobku jsou obsaženy v TN 23-120 PARAMO, a.s. a v bezpečnostním listu.

Podle Nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP) není výrobek klasifikován jako nebezpečný.