

MOGUL DIESEL L-SAPS 15W-40 SAE 15W-40

Popis:

MOGUL DIESEL L-SAPS 15W-40 je celoroční motorový olej nejvyšší výkonnosti. Je formulován s ohledem na požadavky velkoobjemových vznětových motorů plnicích emisní limity „EURO IV, EURO V a EURO VI“. Olej je založen na nejmodernějších základových olejích a přísadách se sníženým obsahem sulfátového popela, fosforu a síry. Vyniká svými antioxidačními, detergentními, disperzními a protikorozními vlastnostmi.

Užití:

Je určen k celoročnímu mazání extrémně namáhaných naftových motorů nákladních automobilů, autobusů, stavební a zemědělské techniky, které vyžadují oleje se sníženým obsahem sulfátového popela, fosforu a síry. Je vhodný pro motory vybavené zařízeními pro úpravu výfukových plynů SCR nebo EGR a zvláště vhodný pro motory vybavené filtry pevných částic. Umožňuje splnění přísných emisních limitů EURO IV, EURO V a EURO VI a je zárukou dosažení dlouhých výměnných lhůt. Zaručuje optimální výkon motoru a naprostou spolehlivost při minimální údržbě.

MOTOROVÝ OLEJ NEJVYŠŠÍ VÝKONNOSTI PRO NAFTOVÉ MOTORY „EURO IV, EURO V A EURO VI“

Klasifikace, specifikace:

Odpovídá:

API CJ-4/SM

ACEA E9, E7

MAN M3575

MTU Type 2.1

Cummins CES 20081

Caterpillar ECF-1a/ ECF-3

Detroit Diesel 93K218, 93K215

Renault VI RLD-3

Aproba:

MB - Approval 228.31

VOLVO VDS-4, Mack EO-O Premium Plus

Charakteristické vlastnosti:

- zajišťuje dokonalé mazání moderních naftových motorů s požadavky EURO IV, EURO V a EURO VI
- je zárukou bezproblémového celoročního provozu
- zabráňuje tvorbě vysokoteplotních úsad i nízkoteplotních kalů a udržuje motor v čistotě
- výborně chrání vnitřní části motoru proti korozi
- umožňuje prodloužení lhůty výměny oleje
- chrání přídavná zařízení pro úpravu výfukových plynů, zvláště filtry pevných částic

Charakteristické parametry

Parametr	Jednotka	Hodnota	Norma
Kinematická viskozita při 100 °C	mm ² /s	14,3	ČSN EN ISO 3104
Bod vzplanutí	°C	210	ČSN EN ISO 2592
Bod tekutosti	°C	-30	ČSN ISO 3016
TBN	mg KOH/g	9,5	ČSN ISO 3771
Sulfátový popel	% hm	1,0	ČSN EN ISO 6245

Hodnoty v tabulce jsou hodnotami typickými pro současnou produkci. Závazné parametry a další informace o výrobku jsou obsaženy v TN 23-567 PARAMO, a.s. a v bezpečnostním listu.

*Výrobek je klasifikován jako **nebezpečný** podle Nařízení EP a Rady č. 1272/2008 (CLP). Bližší informace jsou uvedeny v aktuálním BL na www.mogul.cz*